

NOXLITE SMART CYLINDER

NOXLITE SMART CYLINDER | Außen-LED-Wandleuchten



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	7 W
Anschlussleistung [AGGR]	7 W
Nennspannung	220...240 V
EL1 Supply voltage [AGMP]	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbtemperatur [AGMP]	3000 K
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbwiedergabeindex Ra [AGMP]	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	breit strahlend °
---------------------	-------------------

Abmessungen & Gewicht



Breite	86,0 mm
Höhe	175,0 mm
PCHL Product weight [AGMP]	0.5 kg

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	silber
Material Abdeckung	PC, UV-stabilisiert

Produktdatenblatt

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Brennstellen	1
Abdeckungsart	Abdeckschale

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage/Aufbau
Anschlussart	Klemme, 3polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	SK II (Schutzisoliert)
Schutzart	IP55

Klassifikationen

Bestellnummer	NOXLITE SMART C
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899392816	NOXLITE SMART CYLINDER	Faltschachtel 1	- x - x -		
4052899392823	NOXLITE SMART CYLINDER	Versandschachtel 4	253 mm x 193 mm x 229 mm	11.18 dm ³	2674.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.