




Deckenleuchten | 220-240 V | topLED 96 W 1800 mA | DALI | CRI 90
7789N



| Technische Daten | |
|---|---------------------|
| Installationsposition | Decke |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | General Lighting |
| Light emission direction | downward and upward |
| Lampenleistung | 96 W |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 13965 lm |
| Frequency | 60 - 50 Hz |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalität | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| Glühdrahtprüfung | 650° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| ETL | Nein |
| Einschließlich Driver | Ja |
| Leuchte dimmbar | DALI |
| Induzione | Nein |
| Notbeleuchtung | Nein |
| Motion sensor | Nein |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Nein |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Nettogewicht | 10.2 Kg |

| Oberfläche Diffusor | |
|---------------------|---------|
| Material | PE |
| Farbe | neutral |

| Oberfläche Fassung | |
|--------------------|-------------------------|
| Material | Eisen |
| Farbe | Weiß geprägtem RAL 9003 |
| Bearbeitungstyp | Lackierung |



Deckenleuchten | 220-240 V | topLED 96 W 1800 mA | DALI | CRI 90
7789N

Single emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 108 topped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 13965 lm, with a 145.5 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of iron, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 10.2 kg. The power supply driver is included in the delivery.

The total absorbed power is 96 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 13965 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Life / Failure ratio | L80C0B20 80H |