



I-VIDUAL LED Panel für Rasterdecken

620x620mm, mattweiss, 4000K

158714

Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel	SMD LED Modul
Anzahl Leuchtmittel	2
Leuchtmittel inklusive	Ja
Einbautiefe	5 cm
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	1.2 cm
Gewicht Netto	4.2 kg
Gewicht Brutto	4.2 kg
Max. Leistung	40 Watt
Schutzklasse	III
Abstrahlwinkel	110 Grad
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	Matt weiss
Montageart	Deckeneinbau
Mittlere Lebensdauer	30000 Stunden
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Farbwiederindex (CRI)	80
Lichtstrom	3200 lm
Energieeffizienzklasse Leuchte	A -
LVK-Typ 1	direkt
LVK-Typ 3	rotationssymmetrisch

SLV SLV GmbH
158714

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~ } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL LED PANEL für 60x60 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstantstromversorgung von 1000mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden.

