

## LUMILUX COMBI LED -N 18 W 3000 K

LUMILUX COMBI LED-N | Lichtleisten mit Netzstecker und Schalter



### Anwendungsgebiete

- Büros, Hotels, Wohnbereiche
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Theken, Empfangs- und Wartebereiche, Garderoben, Spiegel
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Voutenbeleuchtung, auch bei begrenzten Platzverhältnissen
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Einzelne Leuchte als architektonisches Designelement

### Produktvorteile


- Schmale, universell einsetzbare LED-Lichtleiste
- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausschalter und Leitung mit EU-Stecker
- Sehr einfache und zeitsparende Installation
- Einsatz auch bei begrenzten Platzverhältnissen dank kleinem Gehäusequerschnitt
- Mit LUMILUX COMBI LED-E erweiterbar zum Lichtband mit bis maximal 13 Leuchten (bis zu 15 m)
- Keine Dunkelstellen bei Lichtbandanordnung

### Produkteigenschaften

- Eingebautes EVG
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und mattem Diffusor
- Keine sichtbaren Unterschiede in der Lichtfarbe mehrerer Leuchten dank engem Binning
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W



**IP 20**



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	18 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Lichtverteilung	symmetrisch
-----------------	-------------

### Abmessungen & Gewicht

Länge	1220 mm
Breite	25,0 mm
Höhe	44,0 mm
Produktgewicht	780,00 g

### Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	silber
Material Abdeckung	PC

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Aufbau
Anschlussart	Leitung mit Stecker

### Zertifikate & Standards

Schutzklaasse	SK II (Schutzisoliert)
Schutzart	IP20

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

<b>Bestellnummer</b>	72819
----------------------	-------

### Technische Ausstattung

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899932814	LUMILUX COMBI LED -N 18 W 3000 K	Versandschachtel 2	1430 mm x 77 mm x 60 mm	6.61 dm <sup>3</sup>	2020.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.