



## SENSER Wand- und Decken- leuchte

eckig, weiss, 6W, 3000K

162963

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Einspeisemöglichkeit           | Nein                      |
| Leuchtmittel                   | SMD LED                   |
| Anzahl Leuchtmittel            | 50                        |
| Leuchtmittel inklusive         | Ja                        |
| Länge                          | 12.1 cm                   |
| Breite                         | 12.1 cm                   |
| Höhe                           | 3.6 cm                    |
| Gewicht Netto                  | 0.39 kg                   |
| Gewicht Brutto                 | 0.39 kg                   |
| Spannung                       | 230 Volt                  |
| Max. Leistung                  | 6 Watt                    |
| Schutzklasse                   | I                         |
| Abstrahlwinkel                 | 120 Grad                  |
| Material                       | Aluminium / Acryl         |
| Farbe                          | Weiss                     |
| Montageart                     | Wandaufbau / Deckenaufbau |
| Mittlere Lebensdauer           | 30000 Stunden             |
| Farbtemperatur                 | 3000 Kelvin               |
| Farbwiederindex (CRI)          | 80                        |
| Lichtstrom                     | 230 lm                    |
| Energieeffizienzklasse Leuchte | A -                       |
| LVK-Typ 1                      | direkt                    |
| LVK-Typ 3                      | rotationssymmetrisch      |

**SLV** SLV GmbH  
162963

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++

A+

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

}

L

E

D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**874/2012**

Die flache SENSER LED Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium ist erhältlich in den Farben mattweiß und silbergrau sowie in runder- und eckiger Ausführung. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den Abstrahlwinkel von 120° eine flächige, homogene Grundbeleuchtung. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen Konstantstromtreiber ist die Leuchte anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

