

LUNIVE QUADRO 19 W 840

LUNIVE | Leuchten mit Glasabdeckung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore

Produktvorteile

- Verfügbar in zwei Lichtfarben, um in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- In Italien entworfene Designs, erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Betriebsart	MAINS VOLTAGE	
Nennleistung	19,00 W	
Nennspannung	220240 V	
Netzfrequenz	50/60 Hz	

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1050 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht



Länge	200,0 mm
Breite	200,0 mm
Höhe	51,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Metall
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Glas

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h ¹⁾

¹⁾ L70/B50

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

Abdeckungsart	Glas
_	

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein	
Anschlussart	Federkraft- und Schraubklemme	

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	1
Schutzart	IP20

Klassifikationen

Bestellnummer	LUNIVE QUADRO 2

Technische Ausstattung

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899373549	LUNIVE QUADRO 19 W 840	Versandschachtel 4	491 mm x 260 mm x 197 mm	25.15 dm³	5608.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.