

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K

LED Worklights S-STAND | Tragbares LED-Arbeitslicht mit S-Stand



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Parks
- Garagen
- Keller
- Werkstatt
- Renovierung

PRODUKTVORTEILE

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP65
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- 2 m Kabel mit Schuko-Stecker (Typ F)



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	4500 lm
Lichtausbeute	90 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Länge	267,0 mm
Breite	272,0 mm
Höhe	395,0 mm
Produktgewicht	1930,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminum/Steel
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Produktfarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Boden

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schutzkontaktstecker (Schuko)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC/REACH/ROHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075213876	Faltschachtel 1	86 mm x 270 mm x 358 mm	2052,00 g	8.31 dm ³
4058075213883	Versandschachtel 10	550 mm x 440 mm x 375 mm	21477,00 g	90.75 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.