

PRODUKTDATENBLATTLED COLOR+WHITE SQ 400 42 W

LED COLOR + WHITE | LED-Wand- und -Deckenleuchte mit Fernbedienung zur Weißlicht- und RGB-Farbsteuerung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Stimmungsbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Helles und gleichmäßig warmweiß ausgeleuchtetes Lichtpanel
- Beleuchtung des Gehäuserahmens mit konstanter oder automatisch wechselnder Farbe
- Komfortable und intuitive Fernbedienung
- Schalten, Dimmen in 5 Stufen und Farbeinstellung auf Knopfdruck
- Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2 in 1 LED-Leuchte für Weiß- und Farblicht
- Verfügbar in runder und quadratischer Form



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung 42,00 W			
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)		
Nennspannung	220240 V		
Netzfrequenz	50/60 Hz		

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	1700 lm

Abmessungen & Gewicht



Länge	400,0 mm
Breite	400,0 mm
Höhe	45,0 mm
Produktgewicht	2700,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium	
Gehäusefarbe	Weiß	
Produktfarbe	Weiß	

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h
-------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
------------	-------

Montageort	Decke / Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075055117	LED COLOR+WHITE SQ 400 42 W	Versandschachtel 4	420 mm x 220 mm x 420 mm	38.81 dm³	12175,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.