



I-VIDUAL LED Panel für Rasterdecken

620x620mm, mattweiss, 3000K

158713

Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel	SMD LED Modul
Anzahl Leuchtmittel	2
Leuchtmittel inklusive	Ja
Einbautiefe	5 cm
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	1.2 cm
Gewicht Netto	4.2 kg
Gewicht Brutto	4.2 kg
Max. Leistung	40 Watt
Schutzklasse	III
Abstrahlwinkel	110 Grad
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	Matt weiss
Montageart	Deckeneinbau
Mittlere Lebensdauer	30000 Stunden
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Farbwiederinges (CRI)	80
Lichtstrom	2900 lm
Energieeffizienzklasse Leuchte	A -
LVK-Typ 1	direkt
LVK-Typ 3	rotationssymmetrisch

SLV SLV GmbH
158713

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~ } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen LED PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die Abmessungen ist das LED PANEL besonders geeignet für den Einbau Rasterdecken. Mit einem Lichtstrom von ca. 2900 Lumen erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt mit der Verwendung eines passenden 1000mA Treibers. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

