

# PRODUKTDATENBLATT LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K

LED SWITCH BATTEN | Schlanke LED-Lichtleisten mit eingebautem Schalter, zu nahtlosen Lichtbändern verbindbar



- Innenraumanwendungen
- Unterbaubeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Voutenbeleuchtung

# **PRODUKTVORTEILE**

- Benötigt wenig Platz dank der kompakten Abmessungen
- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausschalter und Leitung mit EU-Stecker
- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation
- Flexible Anwendung durch ein breites Sortiment an verfügbaren Längen von 300 bis 1200 mm
- Flexible Installation in 2 verschiedenen Winkeln durch 2 Befestigungsmöglichkeiten

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Ersatz für konventionelle T8-Leuchten
- An-/Ausschalter an der Leuchte
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Lebensdauer: bis zu 30.000 hFarbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K
- raibtemperatur. 5.000 K, 4.000 K
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 115 lm/W
- $\,$  Verfügbare Längen: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m  $\,$



# – Montagezubehör enthalten

# **TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten

Nennleistung	14,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

## Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 К
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	1400 lm
Lichtausbeute	100 lm/W

# Abmessungen & Gewicht



Länge	1173 mm
Breite	22,0 mm
Höhe	30,0 mm
Produktgewicht	304,00 g

# Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)	
Gehäusefarbe	Weiß	
Produktfarbe	Weiß	
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)	

# Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-2040 °C
----------------------------	----------

#### Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------

#### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
------------	-------

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU

# Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS	

#### **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Ausgestattet mit 1,5 m Netzleitung und EU Flachstecker
- Tragbügel enthalten
- Starrer Verbinder und flexible Verbindungsleitung enthalten

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075106536	LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	Versandschachtel 8	1245 mm x 203 mm x 98 mm	24.77 dm <sup>3</sup>	3721,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.