

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

CABINET LED Slim 300 two light

Cabinet LED Slim | Réglette sous meuble basse tension

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



AVANTAGES PRODUITS

- Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Flux lumineux : jusqu'à 470 lm
- Allumage / extinction par mouvements avec une distance de 5 cm devant le capteur de mouvement infrarouge
- Variation progressive en couvrant le capteur de mouvement infrarouge à une distance de 5 cm pendant au moins une seconde
- Matériel : aluminium
- Couleur du produit : blanc
- Disponible en deux longueurs : 30 cm et 50 cm
- Disponible en kit en luminaire individuel ou double



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	11,00 W
Mode d'opération	External LED driver
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	530 lm
Efficacité lumineuse	48 lm/W

Données du capteur de luminaire

Technologie avec capteur	Infrared/Photocell
Plage détection détecteur de mouvement	5 cm

Dimensions & poids



Longueur	300,0 mm
Largeur	37,6 mm
Hauteur	8,0 mm
Poids du produit	342,00 g
Longueur de câble	1500 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	POLYCARBON. (PC)/ACRYLONIT.
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
------------------------------	--------------------

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
--------------------------------------	--------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Cabinet undersides

Capacités

Gradable	Oui
Type de connexion	Plug, EU
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/RoHS/EAC

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075227712	Etui carton fermé 1	76 mm x 71 mm x 400 mm	412,00 g	2.16 dm ³
4058075227729	Carton de regroupement 8	416 mm x 303 mm x 169 mm	3669,00 g	21.30 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.