

---

## Door LED BK

Door LED | Kleine Helfer

---

### Anwendungsgebiete

- Innen oder außen (nur überdachte Flächen)
- Garage, Scheune, Dachboden, Keller



---

### Produktvorteile

- Automatisches Einschalten für 10 s

---

### Produkteigenschaften

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Erfassungsbereich (Sensor): 2 m, 130°
- Ausstrahlungswinkel: 85°
- Montage mit beiliegenden Schrauben
- Schutzart: IP44



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	1,6 W
Nennspannung	6 V

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	27 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool white

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	85 °
---------------------	------

### Abmessungen & Gewicht

Länge	77,0 mm
Breite	104,0 mm
Höhe	39,0 mm
Produktgewicht	173,00 g

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	POLYCARBONATE
Produktfarbe	Schwarz

### Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage/horizontal mounting/not relevant/Schraubbefestigung/not relevant
Dimmbar	Nein

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Normen	CE

### Klassifikationen

Bestellnummer	80187
---------------	-------

# Produktdatenblatt

---

## Technische Ausstattung

- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Zwei Schrauben im Lieferumfang enthalten

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899202078	Door LED BK	Blister 1	225 mm x 151 mm x 42 mm	1.43 dm <sup>3</sup>	204.00 g
4052899202085	Door LED BK	Versandschachtel 6	248 mm x 162 mm x 241 mm	9.68 dm <sup>3</sup>	1613.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.