



PANEL 60 rund

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, silbergrau, 3000K

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000785
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000 mA/V
Höhe	5.5 cm
Durchmesser	60.0 cm
Einbaudurchmesser	20.0 cm
Einbautiefe	7.0 cm
Nettogewicht	4.614 kg
Bruttogewicht	5.407 kg
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Wattage	42.0 W
Lumen	3150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
CRI	>80
UGR ?	22
Binning	6



Lebensdauer	30000 h
BIG WHITE Seite	256

Notizen
