Einbaustrahler brilliance-midi narrow 12 V, 3 W - NEU

Recessed spot brilliance-midi narrow 12 V, 3 W - NEW

Projecteur encastrable brilliance-midi narrow 12 V, 3 W - NOUVEAU

dot-spot® Akzente setzen!

12 V DC | 10 | +/- | IP 67 | M12 IP 67 | 3 t | V4A 316 L | ALU | III | THERMO PROTECT | CE

- LED Einbauleuchte mit 3 W Power LED, Betrieb direkt an 12 V DC, mit Linse, speziell als Streiflicht an Mauer und Boden; Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser
- Ausführung mit tiefliegender LED, für engen scharfen 10° Lichtstrahl und geschwärztem Gehäuse für verminderte Blendung
- Gehäuse Alu, schwarz eloxiert, mit Edelstahlblende, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer; Einbauhülse 83 (150) mm x Ø 44 mm im Lieferumfang enthalten
- mit rundem oder quadratischem Design lieferbar
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED, > 50.000 Std.
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- LED recessed spot with 3 W Power LED, connects directly to 12 V DC, with lens, especially as incidental lighting on walls and floors; installation in floors, walls and ceilings, also underwater
- version with deep-set LED, for a narrow-beamed and sharp-edged 10-degree light beam and blackened housing for reduced glare
- aluminum body, anodized in black color, with stainless steel cover plate, with hardened glass pane and mounting bracket; installation sleeve 83 (150) mm x Ø 44 mm included
- available with round or square design
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system prevents the spot from overheating and thus ensures a long life > 50.000 hrs
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- different connection variants available

- *lampes à encarter LED avec LED Power 3 W, sous tension directement avec 12 V CC, avec lentille, en particulier en éclairage rasant sur les murs et sols; montage au sol, au mur et au plafond mais également sous l'eau*
- *exécution avec un LED profond pour un rayon de lumière étroit perçant à 10° et un boîtier noirci pour minimiser tout éblouissement*
- *boîtier en aluminium anodisé couleur noir, avec bandeau en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage; douille de montage 83 (150) mm x Ø 44 mm comprise dans la livraison*
- *disponible avec un design rond ou carré*
- *0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée*
- *avec des LED de marque 3 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMO-PROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED > 50 000 h*
- *boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C*
- *différentes variantes de branchements disponibles*



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boitier + 60 mm





Art.-No.	Model		Watt		Design
brilliance-midi narrow					
33100.XX.XX.XX	bmd nr r	V4A/316L	3 W	12 V DC	round
33200.XX.XX.XX	bmd nr q	V4A/316L	3 W	12 V DC	square

Art.-No.			CRI
XXXX.00.XX.XX	warm white, 2700 K	207 lm	>80
XXXX.11.XX.XX	neutral white, 4000 K	207 lm	>80
XXXX.01.XX.XX	cool white, 5700 K	216 lm	>80
XXXX.02.XX.XX	blue, 485 nm	81 lm	-
XXXX.03.XX.XX	green, 528 nm	173 lm	-
XXXX.04.XX.XX	amber, 617 nm	122 lm	-
XXXX.05.XX.XX	red, 625 nm	145 lm	-

Art.-No.	
XXXX.XX.10.XX	10°

Art.-No.	
XXXX.XX.XX.33	5 m
XXXX.XX.XX.34	10 m
XXXX.XX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XX.XX.41	0,3 m
XXXX.XX.XX.42	5 m

Zubehör ab Seite ▪ accessories from page ▪ *accessoires à partir de la pâge* ▸ **32 + 98**