

disc-dot, quad-dot 45, Akzentlichtpunkte 20 mm, 12 V DC

disc-dot, quad-dot 45, accent light points 20 mm, 12 V DC
disc-dot, quad-dot 45, accents de lumière 20 mm, 12 V CC

dot-spot®
Akzente setzen!



- 20 mm Akzentlichtpunkte, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- disc-dot mit rundem, quad-dot 45 im quadratischen Design
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer > 50.000 Std., hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- markantes, wertiges Design, blendfreier, faszinierender Lichteffekt





- 20 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- disc-dot with round, quad-dot 45 with square design
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable 1,4 mm x 2,6 mm, for mounting in floor, wall and panelling
- long life > 50,000 hrs, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- striking, high quality design, dazzle-free, fascinating lighting effects

- spots de 20 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- disc-dot avec son design rond, quad-dot 45 avec son design carré
- câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie > 50 000 h, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- un design marquant de qualité avec un effet lumineux captivant et anti-éblouissant

Art.-No.	Model		Watt		Design
disc-dot / quad-dot 45					
50700.XX.XX.XX	disc-dot	V4A/316L	0,25 W	12 V DC	○ Ø 45 mm
50800.XX.XX.XX	quad-dot 45	V4A/316L	0,25 W	12 V DC	□ 45 x 45 mm

Art.-No.		Φ	CRI
XXXX.00.XX	warm white, 2800 K	14 lm	80
XXXX.01.XX	cool white, 6000 K	16 lm	80
XXXX.02.XX	blue, 470 nm	2,8 lm	
XXXX.03.XX	green, 528 nm	11 lm	
XXXX.04.XX	amber, 611 nm	5 lm	
XXXX.05.XX	red, 625 nm	5 lm	
XXXX.99.XX	RGB	6 lm	

Art.-No.		
XXXX.XX.01	5 m PUR	
XXXX.XX.02	10 m PUR	
XXXX.XX.11	7 m Fbl	



Zubehör • accessories • accessoires ► disc-dot / quad-dot 45

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm
90105	nt 12/6 od set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots	94 x 94 x 57 mm
91320	easy RGB II funk	RGB Controller für max. 34 Leuchten m. Netzteil • RGB controller for max. 34 lights w. power supply • Contrôleur RVB pour un maximum de 34 luminaires avec source d'alimentation	-
91321	easy RGB II DMX	RGB Controller wie oben, jedoch für DMX Anst. • RGB controller as above, but for DMX contr. • Contrôleur RVB comme ci-dessus, mais pour une connexion DMX	200 x 120 x 80 mm
91322	easy RGB II DALI	RGB Controller wie oben, jedoch für DALI Anst. • RGB controller as above, but for DALI contr. • Contrôleur RVB comme ci-dessus, mais pour une connexion DALI	200 x 120 x 80 mm
91323	easy RGB II KNX	RGB Controller wie oben, jedoch für KNX/EIB Anst. • RGB controller as above, but for KNX/EIB contr. • Contrôleur RVB comme ci-dessus, mais pour une connexion KNX/EIB.	200 x 120 x 80 mm
91324	easy RGB II e	Erweiterungsmodul für weitere 34 Leuchten • Expansion module for 34 more spots • Module d'élargissement pour 34 luminaires supplémentaires	-
91500	fb-funk	Funk-Fernbedienung für easy RGB II • Radio controller for easy RGB II radio • Télécommande radio pour radio easy RVB II	110 x 70 x 20 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autres accessoires à partir de la page ► 92