

PRODUKTDATENBLATT

PLANON Frameless RGB CCT 300x300 24 W

PLANON Frameless RGB+CCT | Rahmenlose Pannelleuchten für Wand- und Deckenanbau für RGB und CCT Steuerung per Fernbedienung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenanbau

PRODUKTVORTEILE

- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbwechsel (RGB) und Weiss-Steuerung (CCT) von 3000 K...5000 K über Infrarot-Fernbedienung
- Dimmbar von 10...100% über Infrarot-Fernbedienung
- Aluminiumgehäuse, mattiertem PMMA-Diffuser



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	24,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 ... 5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGBW/Warm White...Cool White
Lichtstrom	1400 lm
Lichtausbeute	58 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Länge	295,0 mm
Breite	295,0 mm
Höhe	60,0 mm
Produktgewicht	2500,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-25...35 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Anmerkung zum Produkt	Available from August 2018

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Treiber inbegriffen

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075153080	PLANON Frameless RGB CCT 300x300 24 W	Versandschachtel 8	1305 mm x 345 mm x 190 mm	85.54 dm ³	21743,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.