

## PUNCTOLED DL 23 W 4000 K

### PUNCTOLED DL | LED-Downlights



#### Anwendungsgebiete

- Downlight sowohl geeignet für abgehängte Decken als auch für Betondecken
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Nebenräume

#### Produktvorteile

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Mit seidenmattem Diffusor für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Erleichterter Transport und Installation durch ein geringes Gewicht von max. 235 g
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
- Alternative zu 1 x 26 W- oder 2 x 26 W-Kompaktleuchtstofflampen-Downlights (direkt austauschbar)

#### Produkteigenschaften

- Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 150 mm oder 200 mm
- Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für direkten Stromanschluss
- Lange Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	24,0 W
Nennspannung	230 V


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1950 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool white

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	95 °
---------------------	------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	216,0 mm
Höhe	90,0 mm

### Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

### Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Einbau
------------	--------

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	PUNCTOLED DL 20
----------------------	-----------------

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4052899934153	-	7463946	-	-

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899934153	PUNCTOLED DL 23 W 4000 K	Faltschachtel 1	247 mm x 245 mm x 98 mm	5.93 dm <sup>3</sup>	473.00 g
4052899934214	PUNCTOLED DL 23 W 4000 K	Versandschachtel 12	515 mm x 508 mm x 328 mm	85.81 dm <sup>3</sup>	6412.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.