

## LUMILUX COMBI LED -F 10 W 4000 K

LUMILUX COMBI LED-F | Lichtleisten für Festanschluss



### Anwendungsgebiete

- Büros, Hotels, Wohnbereiche
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Theken, Empfangs- und Wartebereiche, Garderoben, Spiegel
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Einzelleuchte als architektonisches Designelement

### Produktvorteile

- Schmale, universell einsetzbare LED-Lichtleiste
- Festanschluss mit rückseitiger Leitungseinführung
- Sehr einfache und zeitsparende Installation
- Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen dank kleinem Gehäusequerschnitt
- Mit LUMILUX COMBI LED-E erweiterbar zum Lichtband mit bis maximal 13 Leuchten (bis zu 15 m)
- Keine Dunkelstellen bei Lichtbandanordnung

### Produkteigenschaften

- Eingebautes EVG
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und mattem Diffusor
- Keine sichtbaren Unterschiede in der Lichtfarbe mehrerer Leuchten dank engem Binning
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W



IP 20



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	10 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	980 lm
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Lichtverteilung	symmetrisch
-----------------	-------------

### Abmessungen & Gewicht

Länge	580,0 mm
Breite	25,0 mm
Höhe	44,0 mm
Produktgewicht	400,00 g

### Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	silber
Material Abdeckung	PC

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Aufbau
Anschlussart	Klemme, 2polig

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	SK II (Schutzisoliert)
Schutzart	IP20

### Klassifikationen

---

## Produktdatenblatt

<b>Bestellnummer</b>	72822
----------------------	-------

### Technische Ausstattung

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899932777	LUMILUX COMBI LED -F 10 W 4000 K	Versandschachtel 2	830 mm x 77 mm x 66 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	1110.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.