

---

## PUNCTOLED COB 50 36° 6 W 4000 K

### PUNCTOLED COB | LED-Downlights



---

#### Anwendungsgebiete

- Downlight sowohl geeignet für abgehängte Decken als auch für Betondecken
- Hotelzimmer
- Akzentbeleuchtung
- Bars, Restaurants

---

#### Produktvorteile

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Bis zu 80 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Halogenlampen nutzen
- Alternative zu PAR16-Downlights (direkt austauschbar)

---

#### Produkteigenschaften

- Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 68 mm
- Dimmbar (mit geeigneten Phase-cut-Dimmern)
- Lange Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h
- Schwenkwinkel: -15°...+15°
- Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für direkten Stromanschluss



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	6 W
Nennspannung	230 V


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	410 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool white

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °
---------------------	------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	83,0 mm
Höhe	73,0 mm

### Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

### Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Einbau
Anschlussart	cabl, 3x 0.75mm <sup>2</sup>

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	PUNCTOLED COB 5
----------------------	-----------------

---

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4052899934016	-	7463743	4110646	-

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899934016	PUNCTOLED COB 50 36° 6 W 4000 K	Faltschachtel 1	90 mm x 90 mm x 95 mm	0.77 dm <sup>3</sup>	308.00 g
4052899934078	PUNCTOLED COB 50 36° 6 W 4000 K	Versandschachtel 6	196 mm x 286 mm x 110 mm	6.17 dm <sup>3</sup>	1889.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.