

# PRODUKTDATENBLATT

## LED SPOT GU10 3x3 W 2700

LED SPOT | Deckenanbau-Leuchte erhältlich als GU10- oder G9-Strahler



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

### PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Erhältlich als GU10- oder G9-Strahler
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- G9 Spot-Versionen mit Diffusor aus mattiertem Glas
- Einstellbarer Kopf




**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**

<b>Nennleistung</b>	9,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

**Photometrische Daten**

<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White

**Abmessungen & Gewicht**

<b>Länge</b>	465,0 mm
<b>Breite</b>	80,0 mm
<b>Höhe</b>	146,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	590,00 g

**Farben & Materialien**

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Produktfarbe</b>	Grau

**Temperaturen & Betriebsbedingungen**

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

**Lebensdauer**

<b>Lebensdauer</b>	25000 h
--------------------	---------

**Zusätzliche Produktdaten**

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Decke

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Justierbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme
<b>Fassungsbezeichnung</b>	GU10

**Zertifikate & Standards**

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Bestückt mit PAR16-LED-Lampe oder Stecksockel-G9-LED-Lampe
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

<b>Produkt-Code</b>	<b>Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)</b>	<b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)</b>	<b>Gewicht brutto</b>	<b>Volumen</b>
4058075260825	Faltschachtel 1	127 mm x 97 mm x 477 mm	841,00 g	5,88 dm <sup>3</sup>
4058075260832	Versandschachtel 8	400 mm x 275 mm x 500 mm	7578,00 g	55,00 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.