

Leds.de LED Module IP68, 2700-3000K, 3 LEDs, 12V, 50 Stück



FEATURES

- 3 warmweiße Samsung-LEDs (2700 - 3000 K) pro Modul
- 12V-Betrieb
- Selbstklebende Rückseite
- Wasserdicht

ANWENDUNGEN

- Vautenbeleuchtung
- Dekolicht
- Messebau

TECHNISCHE DATEN

LUMITRONIX Artikelnummer	37930
Artikel Bezeichnung	Leds.de Wasserdichte LED-Module, 3 LEDs, 2700-3000K, 12V, IP68, 50 Stück
Klassifizierung	-
Modellkennung (gleichwertigen Modelle)	-
Photometrische Daten (bei $T_j = 65^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)	
Lichtfarbe	Warmweiß
Binning	-
Farbtemperatur [K]	-
Dominante Wellenlänge [nm]	-
Lichtstrom [lm]	-
Strahlungsleistung [mW]	-
CRI [Ra]	-
Effizienz [lm/W]	-
Abstrahlwinkel FWHP	
Lebensdauer L80B10C1 [h]	50.000 Stunden
Photometrischer Code	-
Elektrische Daten (bei $T_j = 65^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$) (Referenzeinstellungen)	
Betriebsart	Konstantspannung
Spannung [V]	12
Strom [mA]	-
Leistung [W]	60
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [W]	-
Dimmbar	ja
Abmessungen / Mechanische Daten	
Länge [mm]	715
Breite [mm]	20
Höhe [mm]	10
LED-Anzahl	50
Gewicht [g]	150g
Wärmeableitung	Klebefolie
Temperaturen	
Betriebstemperatur an T_c	-40 °C bis +85 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +100 °C
Approbationen / Zertifizierungen	
CE / RoHS / Reach	-
EN 62471 Risikogruppe	-
Energieeffizienzklasse	-
Netzspannungslichtausbeute τ_M [lm/W]	-
Version	
Datum	13.Oktober 2021



SICHERHEITSHINWEISE

Die LED-Module und all ihre Komponenten dürfen nicht mechanisch gestresst werden.

Vermeiden Sie übermäßige Kräfteinwirkung, z. B. durch Schrauben oder zu starkes Biegen.

Die LED-Module dürfen, sowohl im Betrieb als auch im Lager, nicht mit aggressiven, chemischen Substanzen in Kontakt kommen.

Bei teilbaren LED-Modulen empfehlen wir, dass weiterverarbeitende Unternehmen im inneren der Leuchte die Informationen, welche in der SLR 2019/2015 gefordert sind, anbringen, damit diese nicht zur Lichtquelle wird.

Die Installation des Moduls (mit Betriebsgerät) muss unter Berücksichtigung aller anwendbaren elektrischen und sicherheitstechnischen Normen erfolgen.

Achten Sie auf Standard ESD-Vorkehrungen, wenn die Module installiert werden.

- Die Bauteile auf den LED-Modulen dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.
- Lagern und betreiben Sie die LED-Module nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 10% bis 60 %.

Unsere LED-Module sind nicht gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussströme geschützt. Um die Module sicher und zuverlässig zu betreiben ist es daher notwendig ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät zu verwenden, in dem diese Sicherheitsfunktionen bereits integriert sind. Werden andere als die von uns vertriebenen Netzgeräte verwendet müssen folgende Schutzmaßnahmen netzgeräteseitig gewährleistet werden:

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NETZTEILE

Kurzschlusschutz ▪ Überlastschutz ▪ Übertemperaturschutz

- Die Installation von LED-Modulen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER

LUMITRONIX® ist Ihr Partner in Sachen Leuchtdioden, LED-Produkte und Licht-Vermessung

LUMITRONIX® LED-Technik GmbH
Brunnenstr. 14
72379 Hechingen

Zentrale +49 7471 96014-0

LED Shop: <https://www.leds.de/>
Forum: <https://www.ledhilfe.de/>
E-Mail: mail@leds.de

UStIdNr. DE 814318271
Amtsgericht Stuttgart
HRB 421019 12.04.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten