





I-VIDUAL LED PANEL

Einbauleuchte, 4000K, viereckig, weiß, L/B/H
61,7/61,7/1,2 cm, zur Pendelleuchte umrüstbar, 40W

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL LED PANEL für 60x60 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstant Stromversorgung von 1000mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	158714
Leuchtmittel inklusive	0
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	10001050 mA/V
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	1.3 cm
Einbautiefe	5.0 cm
Nettogewicht	4.181 kg
Bruttogewicht	4.932 kg
Schutzklasse	III
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	35.0 W
Lumen	3650 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
CRI	>80
UGR ?	22
Binning	6
Lebensdauer	30000 h

Zubehör

158772	AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL und I-VIDUAL, weiß matt, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm
158774	AUFBAURAHMEN , für I-VIDUAL LED-Panel, silbergrau, L/B 62,5/62,5 cm
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhängung
464032	TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, inkl. Zugentlastung, DALI-dimmbar
464170	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung
464176	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar

Notizen
