

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ORBIS Sparkle 600 38 W 827-865 Remote-CCT

ORBIS Sparkle | Luminaires LED pour plafond à effet scintillant



DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Montage au plafond et au mur

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plafonnier avec technologie LED avancée
- Distribution lumineuse circulaire



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	38,00 W
Mode d'opération	Integrated LED driver
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	2800 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White/Cool White/Daylight
Flux lumineux	3600 lm

Dimensions & poids



Diamètre	600,0 mm
Hauteur	120,0 mm
Poids du produit	1600,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Ceiling

Capacités

Gradable	Oui
-----------------	-----

Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
-------------------	-----------------------------

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075042216	ORBIS Sparkle 600 38 W 827-865 Remote-CCT	Carton de regroupement 6	1137 mm x 665 mm x 670 mm	506.59 dm ³	26740,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.