

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

ENDURA GARDEN Dot 6 Lights DG

ENDURA GARDEN DOT | LED-Lichterkette with punktförmigen Leuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Gärten

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Verbindung dank Plug-and-Play-Technologie
- Angenehmes warmweißes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 5 m Kabel zwischen Stecker und erster Leuchte
- 0.5 m Kabel zwischen einzelnen Leuchten
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	7,00 W
Betriebsart	Externer LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	180 lm
Lichtausbeute	26 lm/W
Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	26 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	23,0 mm
Höhe	80,0 mm
Produktgewicht	200,00 g
Kabellänge	5000 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Dark gray
Produktfarbe	Dark gray

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Boden
-------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075090323	ENDURA GARDEN Dot 6 Lights DG	Versandschachtel 8	582 mm x 155 mm x 137 mm	12.36 dm ³	2072,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.