

Pentura Mini LED

BN132C LED3S/840 PSU L300

Pentura Mini LED – sehr schlanke, effiziente Lichtleiste

Die Pentura Mini LED ist eine sehr schlanke Lichtleiste, die alle energiesparenden Vorteile der LED-Technologie mit einer hervorragenden Lichtleistung kombiniert. Sie liefert ein sehr gleichförmiges warmweißes oder neutralweißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Sie lässt sich in Verkaufsräumen unter Regalen zur Beleuchtung der Ware, über Regalen zur Wandaufhellung, als Voutenbeleuchtung oder über Arbeitstischen zu Hause sehr einfach installieren. Dank des integrierten Betriebsgerätes und der Durchgangsverdrahtung wird die Montagezeit auf ein Minimum begrenzt. Ein elektrisches Anschlusskabel, Montageclips und Verbindungszubehör (starr und flexibel) sind bereits im Lieferumfang enthalten. Aufgrund der schmalen Stirnkappen entstehen zwischen den Produkten praktisch keine Abstände, so dass die Leuchten zu einem Lichtband mit gleichmäßigem Licht aneinandergereiht werden können. Durch LED Technologie punktet diese Leuchte außerdem mit Energieeffizienz und 75 Lumen pro Watt.

BN132C - LED Medium Power - 840 - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Weiß - Anschluss: Flying leads/wires

Technische Daten

Bestelldaten

Bestell-Produktname BN132C LED3S/840 PSU L300
Gesamt-Produktcode (EOC) 871869607249399
EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8718696072493

Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 120 gr
Anzahl pro Verpackung CT / 1

Allgemeine Informationen

Dimmbar Nein
Anzahl Lichtquellen 1
Lampenfamilie LED Medium Power
Ausstrahlungswinkel 135 °
Lichtfarbe 840 Neutralweiß
Lichtquelle ersetzbar Nein
Betriebsgerät PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive Ja

Elektrische Kenndaten

Netzspannung 220-240 V
Netzfrequenz 50-60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial Polycarbonat

Initialkennwerte

Systemleistung 4 W
Leuchten-Lichtausbeute 88 lm/W

Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

Nutzlebensdauer L90B50 15000 h
Nutzlebensdauer L80B50 30000 h
Nutzlebensdauer L70B50 40000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden 2.00 %

Prüfzeichen

Schutzklasse Schutzklasse II
Schutzart IP40
Schlagfestigkeit IK02 - 0,2 J Standard
Glühdrahtprüfung 650°/30 Glühdrahttest
CE Ja

Produktfoto



Abmessungsskizze

