

---

## Linear LED Flat 6 W 840 4000 K

Linear LED Flat | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

---

### Anwendungsgebiete

- Regalunterbaubeleuchtung



---

### Produktvorteile

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	320 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100 °
---------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht

Länge	370,0 mm
Breite	67,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	340,00 g

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	MATT
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

### Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
-------------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899971400	Linear LED Flat 6 W 840 4000 K	Versandschachtel 20	565 mm x 320 mm x 185 mm	33.45 dm <sup>3</sup>	8862.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.